

Connecté & Protégé



- | Communication
- | Protections sur mesure
- | Facilité d'utilisation

Produit	Référence	Norme	Code douane
IT1	10A400F0112	EN 352-2-9-10	SH 85183000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Protections auditives	Sur mesure en crylit noire
Fabrication	Numérique en 3D à partir des empreintes auriculaires
Embouts magnétiques	Oui
Microphone	Anti-bruit
Poids	32 gr
Indice de protection	IP 67
Batterie	
- Autonomie	11 h
- Modèle	Lithium-Ion
- Voltage	3,7 volts
Limiteur de volume audio	Oui
Compatible autres EPI	Oui

INDICES D'AFFAIBLISSEMENT

- **Filtre L**
SNR 22 dB(A)
- **Filtre H**
SNR 27 dB(A)

	Fréquences en Hz							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Affaiblissement (dB)	8,9	10,3	12,0	18,0	26,3	33,7	39,8	39,7
Ecart type (dB)	3,6	4,3	2,3	2,6	3,7	4,4	4,2	7,7
APV (dB)	5,3	6,0	9,7	15,4	22,6	29,3	35,6	32,0
L	H : 29		M : 19		L : 12		SNR (dB) 22	

Affaiblissement (dB)	16,8	19,3	20,0	23,7	30,2	34,9	40,4	39
Ecart type (dB)	3,4	3,5	3,1	3,7	3,6	5,4	3,9	7,6
APV (dB)	13,4	15,8	16,9	20,0	26,6	29,5	36,5	31,4
H	H : 30		M : 24		L : 20		SNR (dB) 27	

PACK DE LIVRAISON

- une paire de protections auditives connectées
- un câble USB
- une pochette de rangement
- un guide utilisateur

